

## Unsere Pflege-Empfehlungen

### Reinigung

Zur Reinigung sollte nur lauwarmes Wasser verwendet werden, keine zu feuchten Lappen und keine scharfen Haushaltsreiniger. Eine bessere Alternative ist hier eine milde Holzseife. Bitte vermeide Wasserrückstände auf dem Holz, da dies zum Aufquellen des Holzes führen kann. Falls möglich, reinigt man geölte oder gewachste Oberflächen mit einem trockenem Tuch. Mikrofaser-Tücher sollten nicht verwendet werden, da sie das Öl oder Wachs aus der Oberfläche herausziehen können.

### Pflege

Wir empfehlen, Dein Unikat in regelmäßigen Abständen mit Pflege-Öl nachzupflegen. In den ersten 2 Jahren halb-jährlich, ab dem 2. Jahr reicht einmal pro Jahr.

Wir empfehlen folgende Öle und ihre Anwendung:



### Innenbereich

Osmo Hartwachs-Öl High Solid  
3032 Farblos seidenmatt

<https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den-innenbereich/anstriche-fuer-den-fussboden/hartwachs-oel-original/>



### Aussenbereich

Osmo UV-Schutz-Öl Extra  
420 Farblos seidenmatt

<https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den-aussenbereich/holzanstriche-fuer-gartenhaeuser-carports/uv-schutz-oel-extra/>



Die Beschichtung auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend (widerstandsfähig gegenüber den meisten Getränken) und ergibt zudem eine griffsympathische Oberfläche. Sie ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

## Anleitung

- Das Öl kann ohne Schleifen auf die gesäuberte Fläche direkt aufgetragen werden. Als Auffrischung reicht 1 Auftrag aus.
- Nach Möglichkeit für eine gute Belüftung sorgen (z.B. Fenster öffnen) und den Boden unter dem Tisch schützend abdecken.
- Mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder Haushaltsschwamm (bitte nicht die Stahlseite benutzen!) das Öl dünn auftragen. Dabei das Öl in Holzmaserrichtung leicht wischend einreiben. 10 Minuten einwirken lassen.
- Anschließend mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch das überstehende Öl aufnehmen (wieder leicht in Maserrichtung wischend), bis sich die Holzoberfläche nahezu trocken anfühlt.
- Mit feuchtem Abwischen 24 Stunden warten.

## Achtung!

Die Baumwolltücher nach dem Einölen bitte im Freien und ausgebreitet aufhängen (nicht zusammengelegt)! **Selbstentzündungsgefahr!** Sobald diese trocken sind, können diese über den Restmüll entsorgt werden.

## Zusatz für den Aussenbereich:

Sollte es langfristig einmal zu einer Vergrauung kommen, kann die Fläche mit dem Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgraut und anschließend 2x mit dem Osmo UV-Schutz-Öl behandelt werden.